

퍼지(용접)가스 잔류 산소측정기 PRO₂ mobil,



- 1000 ppm up to 10 ppm, Zirconium sensor.
- 그래픽 호환방식 Display. (4가지 배경색상)
- 전원 110 VAC-240 VAC
- 7 VDC, 2,750 mAh 정격의 내장 배터리.
- 내장된 통합 프로그래밍 방식의 Sound 기능.
- 사용이 간단한 소프트웨어
- 사용 언어 (독일어, 영어, 프랑스어)
- 가스의 확산을 방지하는 특수 FPM 측정 튜브
- RS 232, Bluetooth, 0-5 VDC (Orbitec)를 통해 연결.
- 소프트웨어를 업그레이드 할 수 있다
- 자동차 라이터용 충전 케이블 (옵션)
- Data 저장 가능 (up to 250 entries).



키보드는 아주 튼튼한 특수 스냅 돔 (snap dome film) 필름이다. 안정된 합성 판 (synthetic-plates)이 폴리카보네이트와 도체 라인 사이에 부착되어 있다. 이는 용접 또는 작업 장갑을 착용한 오퍼레이터에게 압력을 가하는 작용을 한다. 버튼을 클릭하면 신호음이 발생한다. 또한 실용적인 소프트웨어가 사용자에게 몇가지 정보를 제공한다.



- Outside Dimensions: 300 x 275 x 82
- Inside Dimensions: 275 x 195 x 70
- Lightweight carrying case
- Double walled case construction
- Attractive standard colors
- Soft touch handle



ORBITALSERVICE GmbH • Kreuzdelle 13 • D-63872 Heimbuchenthal

✉ info@orbitalservice.de 🌐 www.orbitalservice.de
☎ +49 (0) 6092 82294 0 📠 +49 (0) 6092 82294 09



인 스 코 (INSKO)
TEL : 02-892-6103~5.
FAX : 02-892-6106.
www.insko.co.kr info@insko.co.kr